

Обладнання для зварювання Kamitech (Польща)

Тип апарату	Діаметр труб, що зварюються, потужність, вага	Ціна з ПДВ, грн.
Терморезисторне зварювальне обладнання з можливістю реєстрації процесу зварювання і друку параметрів зварювання, автоматичне або ручне введення даних для процесу зварювання, автоматична корекція часу зварювання в залежності від насколишньої температури.		
КмТ 4к0 S з можливістю протоколювання	25-800 мм, 220В	78 714,29
Обладнання для зварювання труб з поліетилену нагрітим інструментом встик та обладнання з можливістю протоколювання процесу зварювання.		
КмТ 160	63-160 мм, 220В	205 295,71
КмТ 160 А*	63-160 мм, 220В	251 035,71
Комплект вкладишів 63-140 мм		22 870,00
КмТ 250	75-250 мм, 220В	221 251,43
КмТ 250 А*	75-250 мм, 220В	265 928,51
Комплект вкладишів 75-225 мм		66 057,14
КмТ 315	90-315 мм, 220В	248 914,29
КмТ 315 А*	90-315 мм, 220В	296 771,43
Комплект вкладишів 90-280 мм		74 457,14
КмТ 400	125-355 мм, 220В	289 330,00
КмТ 400 А*	125-355 мм, 220В	335 071,43
Комплект вкладишів 125-355 мм		114 880,00
КмТ 630 (разом з кран-балкою)	315-630 мм, 380В	537 142,86
КмТ 630 А* (разом з кран-балкою)	315-630 мм, 380В	593 551,43
Комплект вкладишів 315-560 мм		153 174,29

* - вбудований пристрій для реєстрації та контролю параметрів зварювання.