



107
DSTU
ISO
9001

Труби для газопостачання з поліетилену класу ПЕ 80

Поліетиленові труби виробляються згідно ДСТУ Б В.2.7-73-98, ДСТУ Б EN 1555-2:2012 стандартними розмірними співвідношеннями SDR 11 та SDR 17,6 і використовуються при будівництві та ремонту газопроводів робочим тиском до 6 атм.

Термін служби поліетиленових труб при дотриманні умов монтажу та експлуатації – 50 років.

Діаметр, мм	SDR 17,6 (до 3 атм)			SDR 11 (до 6 атм)			Упаковка, м.п.
	Товщина стінки, мм	Вага 1 м.п., кг	Ціна з ПДВ, грн./м.п.	Товщина стінки, мм	Вага 1 м.п., кг	Ціна з ПДВ, грн./м.п.	
20	-	-	-	3,0	0,162	13,77	бухти 100-500
25	-	-	-	3,0	0,209	17,77	бухти 100-500
32	-	-	-	3,0	0,276	23,46	бухти 100-500
40	-	-	-	3,7	0,427	36,30	бухти 100-500
50	-	-	-	4,6	0,663	56,36	бухти 100-200
63	3,6	0,691	58,74	5,8	1,050	89,25	бухти 100-200
75	4,3	0,970	82,45	6,8	1,462	124,27	бухти 100-200
90	5,2	1,400	119,00	8,2	2,120	180,20	бухти 100-200
110	6,3	2,070	175,95	10,0	3,140	266,90	бухти 100-200
125	7,1	2,660	226,10	11,4	4,080	346,80	відрізки 5-13
140	8,0	3,330	283,05	12,7	5,080	431,80	відрізки 5-13
160	9,1	4,340	368,90	14,6	6,700	569,50	відрізки 5-13
180	10,3	5,520	469,20	16,4	8,430	716,55	відрізки 5-13
200	11,4	6,780	576,30	18,2	10,400	884,00	відрізки 5-13
225	12,8	8,550	726,75	20,5	13,200	1122,00	відрізки 5-13
250	14,2	10,600	901,00	22,7	16,300	1385,50	відрізки 5-13
280	15,9	13,300	1130,50	25,4	20,400	1734,00	відрізки 5-13
315	17,9	16,800	1428,00	28,6	25,100	2133,50	відрізки 5-13
355	20,2	21,300	1810,50	32,2	32,800	2788,00	відрізки 5-13
400	22,7	27,00	2295,00	36,3	41,800	3553,00	відрізки 5-13
450	25,6	35,850	3047,25	40,9	54,871	4664,04	відрізки 5-13
500	28,4	44,201	3757,09	45,4	67,728	5756,88	відрізки 5-13
560	31,9	55,497	4717,25	50,8	84,814	7209,19	відрізки 5-13
630	35,8	70,070	5955,95	57,2	107,490	9136,65	відрізки 5-13