

Труби ПВХ для зовнішньої каналізації

Труби ПВХ для зовнішньої каналізації виробляються стандартними розмірними співвідношеннями SDR 51 (SN 2), SDR 41 (SN 4), SDR 33 (SN 8). Використовуються для будівництва та ремонту зовнішніх мереж каналізації, відводу зливних стоків максимальним робочим тиском не більше 0,16 МПа.

Максимальна температура 45 °С (короткострокове 60⁰С).

Колір труб помаранчевий.

Діаметр, мм	ТИП ЛЕГКИЙ SDR 51 (SN 2)		ТИП СЕРЕДНІЙ SDR 41 (SN 4)		ТИП ВАЖКИЙ SDR 33 (SN 8)		Довжина без розтруба, мм	Ущільню- вальне кільце
	Товщина стілки, мм	Ціна з ПДВ, грн./шт.	Товщина стілки, мм	Ціна з ПДВ, грн./шт.	Товщина стілки, мм	Ціна з ПДВ, грн./шт.		
110	2,2*	75,24	2,7	87,12	3,4	106,92	1000	5,07
	2,2*	143,64	2,7	166,32	3,4	204,12	2000	
	2,2*	212,04	2,7	245,52	3,4	301,32	3000	
	2,2*	417,24	2,7	483,12	3,4	592,92	6000	
160	3,2	141,12	4,0	177,41	4,9	224,08	1000	10,65
	3,2	267,12	4,0	335,81	4,9	424,15	2000	
	3,2	393,12	4,0	494,21	4,9	624,22	3000	
	3,2	771,12	4,0	969,41	4,9	1224,43	6000	
200	3,9	205,20	4,9	262,66	6,2	369,36	1000	16,35
	3,9	385,20	4,9	493,06	6,2	693,36	2000	
	3,9	565,20	4,9	723,46	6,2	1017,36	3000	
	3,9	1105,20	4,9	1414,66	6,2	1989,36	6000	
250	4,9	411,15	6,2	472,15	7,7	576,91	1000	40,61
	4,9	768,67	6,2	882,71	7,7	1078,57	2000	
	4,9	1126,20	6,2	1293,27	7,7	1580,23	3000	
	4,9	2198,77	6,2	2524,96	7,7	3085,21	6000	
315	6,2	645,68	7,7	768,33	9,7	951,17	1000	58,51
	6,2	1197,55	7,7	1425,03	9,7	1764,14	2000	
	6,2	1749,41	7,7	2081,72	9,7	2577,11	3000	
	6,2	3405,01	7,7	4051,80	9,7	5016,02	6000	
400	7,9	1219,68	9,8	1417,27	12,3	1778,74	1000	103,92
	7,9	2236,09	9,8	2598,33	12,3	3261,02	2000	
	7,9	3252,49	9,8	3779,38	12,3	4743,30	3000	
	7,9	6301,70	9,8	7322,55	12,3	9190,14	6000	

* Для внутрішньої вентиляції і відведення дощової води з дахів будинків і споруд