

Труби ПВХ для напірного водопостачання

Труби ПВХ для напірного водопостачання виробляються стандартними розмірними співвідношеннями SDR 41 (0,63 МПа), SDR 26 (1,0 МПа), SDR 21 (1,25 МПа). Застосовуються при будівництві систем водопроводів, які транспортують воду господарчого та питного водопостачання, а також інші рідкі та газоподібні речовини.

Один кінець труби гладкий, на іншому є розтруб з ущільнювальним кільцем, за допомогою якого монтують герметичні трубопроводи без додаткового зварювального обладнання або з'єднувальних муфт.

Максимальна робоча температура – 45°C.

Діаметр, мм	ПВХ SDR 41 (0,63 МПа)		ПВХ SDR 26 (1,0 МПа)		Довжина без розтруба, мм	Ущільню- вальне кільце
	Товщина стілки, мм	Ціна з ПДВ, грн./шт.	Товщина стілки, мм	Ціна з ПДВ, грн./шт.		Ціна з ПДВ, грн./ шт.
110	2,7	179,35	4,2	260,03	2000	33,19
	2,7	263,16	4,2	381,54	3000	
	2,7	514,59	4,2	746,07	6000	
160	3,9	378,34	6,2	547,93	2000	55,36
	3,9	554,31	6,2	802,78	3000	
	3,9	1 082,23	6,2	1 567,34	6000	
225	5,5	723,62	8,6	1 176,65	2000	98,30
	5,5	1 055,55	8,6	1 716,40	3000	
	5,5	2 051,35	8,6	3 335,64	6000	
315	7,7	1 426,70	12,1	2 217,18	2000	194,24
	7,7	2 075,19	12,1	3 224,99	3000	
	7,7	4 020,69	12,1	6 248,41	6000	
400	9,8	2 740,50	15,4	4 357,08	2000	566,63
	9,8	3 958,50	15,4	6 293,56	3000	
	9,8	7 612,50	15,4	12 103,00	6000	
500	12,3	4 158,00	19,1	6 400,80	2000	870,42
	12,3	6 048,00	19,1	9 405,90	3000	
	12,3	11 718,00	19,1	18 421,20	6000	